

APPAREILS DE LESSIVE LG

DLE3600W/DLG3601W

Sécheuse électrique/à gaz d'une capacité de 7,4 pi³IA Sensor Dry^{MC}

Tambour en alliage d'acier et d'aluminium

Panneau de commande tactile

Homologuée ENERGY STAR^{MD}Technologie ThinQ^{MD} (prise en charge du Wi-Fi)Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense^{MC}

Profitez de nouvelles façons de commander votre maison grâce aux électroménagers intelligents de LG.

LG ThinQ™

- Lancez votre brassée pendant vos courses.
- Recevez des alertes lorsque le cycle est terminé.
- Fonctionne avec l'application LG ThinQ^{MD}.



CAPACITÉ	
Capacité (pi ³)	7,4
APPARENCE	
Conception sophistiquée	Commandes frontales
Panneau de commande électronique intelligent avec affichage à DEL	•
Touches tactiles	•
Dial-A-Cycle ^{MC}	•
ÉNERGIE	
Homologuée ENERGY STAR ^{MD}	•
PROGRAMMES DE SÉCHAGE	
Nombre de programmes : 10	Normal, haut rendement, literie, petites brassées, tissus infroissables, tissus délicats, serviettes, séchage rapide (séchage manuel), séchage à l'air (séchage manuel), cycles téléchargés
Nombre d'options : 9	Plus de temps, moins de temps, avertisseur de séchage humide, antifroissement, verrouillage des commandes, Wi-Fi, économie d'énergie, démarrage à distance, signal
Réglages de température	5 Élevée, moyennement élevée, moyenne, basse, très basse
Niveaux de séchage	5 Très sec, plus sec, normal, moins sec, humide
Temps de séchage manuel	60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min, plus de temps/moins de temps
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN DES TISSUS	
IA Sensor Dry ^{MC}	•
Contrôle précis de la température avec chauffage variable	•
FONCTIONNALITÉS PRATIQUES	
Vérification de l'installation en 3 minutes	•
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	•
Avertisseur de fin de cycle	•
Porte réversible	•
Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense ^{MC}	•
Option Antifroissement	•
Verrouillage des commandes	•
Option de ventilation	Électrique : ventilation à 4 directions Gaz : ventilation à 3 directions
Pieds de mise à niveau	Quatre pieds ajustables
Affichage du temps restant / Indicateurs d'état	•

TECHNOLOGIE ThinQ^{MD}

Smart Diagnosis ^{MC} (v. 3.0)	•
Wi-Fi	•
Démarrage à distance et surveillance du cycle	•
Surveillance de la consommation d'énergie	•
MATÉRIAUX ET FINITIONS	
Tambour en alliage d'acier et d'aluminium	•
Armoire	Acier peint
Panneau de commande	Plastique
Porte	Verre trempé
Couleur offerte	Blanc (W)
ALIMENTATION	
Classement	Homologuée CSA
Alimentation	Électrique : 240 V, 30 A Gaz : 120 V, 15 A
Type	Électrique/Gaz
Indice BTU	Électrique - 10 000 Gaz - 20 000

OPTIONS

Piédestal	WDP4W
Piédestal (L x H x P)	27 po x 14 1/8 po x 30 3/4 po
Trousse de superposition	KSTK1

DIMENSIONS

Produit (L x H x P)	27 po x 39 po x 30 1/8 po Profondeur de 51 3/8 po (avec la porte ouverte)
Boîte (L x H x P)	29 1/2 po x 42 1/4 po x 31 1/4 po
Poids (produit/boîte)	Électrique : 121,9 lb / 140,2 lb Gaz : 136,03 lb / 151,7 lb

GARANTIE LIMITÉE

1 an sur les pièces et la main-d'œuvre, 3 ans sur le tambour

CUP

WM3600HWA	048231028264
DLE3600W	772454073335
DLG3601W	772454073342
WDP4W	048231011211
KSTK1	772454059896