

RÉFRIGÉRATION LG

LRDNS2200_

Réfrigérateur à deux portes de 30 po avec congélateur au bas, 22 pi³

Grande capacité de 22 pi³

Porte réversible

Homologué Energy Star^{MD}

Technologie de refroidissement à débit d'air multiple Multi-Air Flow^{MC}

Éclairage à DEL haut de gamme

Deux bacs à légumes à humidité contrôlée

COULEURS OFFERTES



CAPACITÉ	
Réfrigérateur (pi ³)	15,8
Congélateur (pi ³)	7,3
Capacité totale (pi ³)	22,1
ÉNERGIE	
Consommation d'énergie (kWh/année)	
Homologué ENERGY STAR ^{MD}	Oui
REFROIDISSEMENT	
Compresseur à inversion	Oui
Refroidissement de la porte Door Cooling+	Oui
Système Ice Plus ^{MC}	Oui
Système de refroidissement à débit d'air multiple Multi-Air Flow ^{MC}	Oui
Capteurs de température	4
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES	
Type d'affichage	Membrane (DEL verte)
Commandes de température	Électroniques/numériques
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Charnière à fermeture automatique	Oui
Mode Sabbat	Non
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	Oui
RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	2
Matériau des tablettes	Verre trempé avec protection antidébordement SpillProtector ^{MC}
Bacs à légumes	2
Tiroir Glide N' Serve ^{MC}	Oui
Éclairage dans le réfrigérateur	DEL au plafond
PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de balconnets	5 balconnets (2 balconnets d'un gallons, 1 pour les produits laitiers, 1 repliable, 1 demi)
Matériau des balconnets	1 pièce (transparent)

CONGÉLATEUR	
Type de porte	Tiroir coulissant
Tiroirs	Organisation à deux étages
Tiroir en plastique DuraBase ^{MC}	Oui
Séparateur de tiroir	Oui
Bac à glaçons dans la porte	En option (LK55C)
Éclairage dans le congélateur	DEL
Poignée du congélateur	Vista
FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES	
SmartDiagnosis ^{MC}	Oui
MATÉRIAUX ET FINITIONS	
Porte arrondie	Oui
Charnières dissimulées	Oui
Surface	Lisse
Revêtement résistant aux empreintes et aux taches	Oui
Poignées	Poignées commerciales assorties
Couleurs offertes	Acier inoxydable résistant aux taches, blanc
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Profondeur avec les poignées	34 7/8 po
Profondeur sans les poignées	33 po
Profondeur sans la porte	29 po
Profondeur (au total, avec la porte ouverte)	59 1/2 po
Hauteur jusqu'au-dessus du caisson	67 1/4 po
Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière de la porte	68 1/2 po
Largeur	29 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	1/2 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	31 1/2 po
Dégagement du bord de la porte avec la poignée	4 1/4 po
Dégagement du bord de la porte sans la poignée	2 po
Dégagements pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 po
Poids (appareil/boîte)	231 lb / 252 lb
Dimensions de la boîte (L x H x P)	31 1/2 po x 69 3/8 po x 37 3/4 po
GARANTIE LIMITÉE	
Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé	7 ans
Compresseur à inversion	10 ans
CUP	
LRDNS2200S (acier inoxydable résistant aux taches)	195174028346
LRDNS2200W (blanc)	195174028353