



#### Caractéristiques

##### Mode de cuisson

Chaleur tournante, Chaleur tournante +vapeur 100%, Chaleur tournante + vapeur 30%, Chaleur tournante + vapeur 60%, Chaleur tournante + vapeur 80%, décongélation, Fermentation, Gril + Vapeur, Gril air pulsé, Low temperature cooking, Régénération, Sous-vide

##### Options de réglage du temps de cuisson

Marche/Arrêt

##### Types de consommation et de connexion

0 2022-05-25

Page 1

#### Autres couleurs disponibles

BS484612

#### Accessoires intégrés

1 x flexible d'eau sale 3m.  
1 x grille.  
1 x Sonde de température amovible.  
1 x flexible d'eau arrivée 3m.  
1 x plat inox.  
perforé.  
prof. 40 mm.

#### Accessoires en option

CLS10040  
Cartouches de nettoyage, set de 4  
GN114130  
Récipient Gastro Norm en inox, GN 1/3  
GN114230  
Récipient Gastro Norm en inox, GN 2/3  
GN124130  
Récipient Gastro Norm en inox, GN 1/3  
GN124230  
Récipient Gastro Norm en inox, GN 2/3  
GN340230  
Faitout Gastro Norm en fonte  
d'aluminium

#### Accessoires d'installations

GZ010011  
Rallonge Aqua-Stop (longueur 2 m)

#### Variants des produits

BS485612