

APPAREILS DE LESSIVE DE LG

DLEX8900B

Sècheuse électrique d'une capacité de 9,0 pi³Technologie TurboSteam^{MC}

Technologie LG ThinQ (prise en charge du Wi-Fi)

Système de séchage par détecteur

Homologuée ENERGY STAR^{MD}SmartDiagnosis^{MC}

Panneau de commande tactile

IA Sensor Dry^{MC}Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense^{MC}

Profitez de nouvelles façons de commander votre maison grâce aux électroménagers intelligents de LG.



- Lancez votre brassée pendant vos courses.
- Recevez des alertes lorsque le cycle est terminé.
- Fonctionne avec l'application LG ThinQ^{MD}



CAPACITÉ	
Capacité (pi ³)	9,0
APPARENCE	
Conception sophistiquée	Commandes frontales
Panneau de commande électronique intelligent avec affichage à DEL	•
Touches tactiles	•
Dial-A-Cycle ^{MC}	•
ÉNERGIE	
Homologuée ENERGY STAR ^{MD}	•
PROGRAMMES DE SÉCHAGE	
Nombre de programmes : 12	Normal, haut rendement, literie, petite brassée, SteamSanitary ^{MC} , SteamFresh ^{MC} , tissus infroissables, tissus délicats, serviettes, séchage rapide (séchage manuel), séchage à l'air (séchage manuel), cycles téléchargés
Nombre d'options : 12	Plus de temps, moins de temps, avertisseur de séchage humide, antifroissement, verrouillage des commandes, Wi-Fi, économie d'énergie, TurboSteam ^{MC} réduction d'électricité statique, démarrage à distance, éclairage du tambour, signal
Réglages de température	Élevée, moyennement élevée, moyenne, basse, très basse
Niveaux de séchage	Très sec, plus sec, normal, moins sec, humide
Temps de séchage manuel	60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min Plus de temps/moins de temps
CARACTÉRISTIQUES D'ENTRETIEN DES TISSUS	
IA Sensor Dry ^{MC}	•
Séchage par détecteur	•
TurboSteam ^{MC}	•
Contrôle précis de la température avec chauffage variable	•
FONCTIONNALITÉS PRATIQUES	
Vérification de l'installation en 3 minutes	•
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	•
Avertisseur de fin de cycle	•
Éclairage du tambour	•
Porte réversible	•
Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense ^{MC}	•
Option antifroissement	•
Verrouillage des commandes	•
Option de ventilation	Ventilation à 4 directions
4 pieds de mise à niveau	•
Affichage du temps restant/Indicateur(s) d'état	•

TECHNOLOGIE ThinQ ^{MD}	
SmartDiagnosis ^{MC} (v. 3.0)	•
Wi-Fi	•
Démarrage à distance et surveillance du cycle	•
Surveillance de la consommation d'énergie	•
MATÉRIAUX ET FINITIONS	
Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	•
Carrosserie	Acier peint
Panneau de commande	Plastique
Porte/contour de la porte	Chrome (porte carrée teintée bleu foncé)
Couleur offerte	Acier noir (B)
ALIMENTATION	
Classement	Homologuée UL
Exigences électriques	240 V, 30 A
Type	Électrique
OPTIONS/ACCESSOIRES	
Piédestal	WDP5B
Piédestal (L x H x P)	29 po x 13 5/8 po x 29 1/2 po
Trousse de superposition	KSTK2
DIMENSIONS	
Produit (L x H x P)	29 po x 40 4/5 po x 32 1/10 po (59 po avec la porte ouverte)
Boîte (L x H x P)	31 1/2 po x 45 3/16 po x 33 25/32 po
Poids (produit/boîte)	150,6 lb/166 lb
GARANTIE LIMITÉE	
	1 an sur les pièces et la main-d'œuvre, 3 ans sur le tambour
CODES CUP	
WM8900HBA	195174024829
DLEX8900B	195174039571
WDP5B	048231026468
WD200CB	048231026482
KSTK2	048231013017