

Modèle: RB15A2CSE / RB15A2CWE

Réfrigérateur avec congélateur inférieur



Disponible en



### PROFONDEUR DE COMPTOIR

La série RB17 s'intègre parfaitement à votre cuisine grâce à sa conception en profondeur de comptoir et à sa largeur de 27,7 pouces. Sa capacité de 14,7 pi<sup>3</sup> vous offre une grande flexibilité de rangement, quelle que soit la façon dont vous faites vos courses.

### RÉSISTANT AUX TRACES DE DOIGTS

Une finition en titane résistante aux traces de doigts facilite le nettoyage. Facile à nettoyer avec de l'eau tiède et un chiffon en microfibras, votre réfrigérateur sera toujours impeccable!

### TABLETTES AJUSTABLES

Les tablettes ajustables en verre trempé sont faciles à nettoyer et offrent de multiples possibilités de positionnement. Rangez facilement les produits de vos courses hebdomadaires.

### CONTRÔLE TACTILE ÉLECTRONIQUE

Permet de régler facilement la température à l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur. Simple à lire, à atteindre et à utiliser. Grâce à des capteurs électroniques, le réfrigérateur assure un contrôle précis de la température.

### SUPER COOL

La fonction Super Cool permet au réfrigérateur de retrouver rapidement sa température préétablie après l'ouverture de la porte. Prenez le temps nécessaire pour ranger vos courses, car le RB15 vous l'offre.

La nouvelle série RB15 PureFlat regorge de caractéristiques pratiques telles qu'un grand congélateur inférieur, une finition en titane résistante aux traces de doigts, des tiroirs à glissement facile et des tablettes en verre ajustables.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Performance                          |  |
|--------------------------------------|--|
| Hisense-modèle                       | RB15A2CSE / RB15A2CWE  |
| Capacité totale (pi.cu)              | 14,7   |
| Capacité (congélateur/réfrigérateur) | 4,06   10,65   |
| Classe d'efficacité Énergétique      | Energy Star®   |
| Power Consumption (kw.h/year)        | 427kw/h/year   |
| Niveau de bruit en dB (A)            | 44 dB(A)   |
| Électrique                           |  |
| Tension/FREQ/ampères                 | 115V/60Hz//2.0 ampères   |
| Caractéristiques générales           |  |
| Contrôle Temp                        | Électronique   |
| Dégivrage                            | Sans givre   |
| No. of Doors                         | 2  |
| Reversible Door                      | Oui  |
| Adjustable Legs                      | Oui  |
| Wheels                               | 2  |
| Poignée                              | Poche  |
| Finition                             | Titane / Blanc   |
| Verrouillage                         | Non  |
| Couleur                              | Titane / Blanc   |
| Réfrigérant                          | R600   |
| Agent de soufflage de mousse         | Cyclopentane   |
| Compartment frigorifique             |  |
| Plage de température                 | 35.6-46.4°F (2-8°C)  |
| Debit d'air multiple                 | Oui  |
| Panier de porte/casier               | 2 casiers pleine largeur   2 grilles demi-largeur   1 bac pleine largeur |
| Lampe intérieure                     | DEL  |
| Tablettes                            | 3 tablettes en verre   |
| Bac à légumes                        | Oui  |
| Couvercle de bac à légumes           | Oui  |
| Régulateur d'humidité                | Non  |
| Fontaine à eau                       | Non  |
| Compartment congélateur              |  |
| Plage de température                 | 6.8-11.2°F (-14~-24°C)   |
| Machine à glaçons                    | Non  |
| Tiroir coulissant                    | 2 full width bins  |
| Panier de porte/casier               | Non  |
| Lampe intérieure                     | Non  |
| Approbations                         |  |
| Sécurité                             | CSA  |

| Expédition                             |                          |
|--|--------------------------|
| Dimension d'unité LxPxH (millimètre)   | 704x680x1720             |
| Dimension de carton LxPxH (millimètre) | 750x738x1834             |
| Poids net/Gross poids (kg)             | 78/85                    |
| Dimension d'unité LxPxH (pouce)        | 27,7po x 26,8po x 67,7po |
| Dimension de carton LxPxH (pouce)      | 29,5po x 29,1po x 72,2po |
| Poids net/Gross poids ( lbs)           | 172/187 lbs              |
| Garantie/UPC                           |                          |
| Pièces et main-d'œuvre                 | 2 ans                    |
| Système scellé                         | 5 ans                    |
| UPC (RB15A2CSE- Titane)                | 810088360718             |
| UPC (RB15A2CWE - Blanc)                | 810088360695             |



Tous les produits, spécifications de produit, et les données sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autrement. © 2022 Hisense Canada Co., Ltd. Tous droits réservés

Hisense Canada Co., Ltd.  
2283 Argentia Rd, Mississauga, Ontario  
1-289-497-8860  
www.hisense-canada.com