

Modèle: RB17A2CSE / RB17A2CWE

Montage inférieur Réfrigérateur



Disponible en



### PROFONDEUR DE COMPTOIR

La série RB17 s'intègre parfaitement à votre cuisine grâce à sa conception en profondeur de comptoir et à sa largeur de 31,1 pouces. Sa capacité de 17 pi<sup>3</sup> vous offre une grande flexibilité de rangement, quelle que soit la façon dont vous faites vos courses.

### RÉSISTANT AUX TRACES DE DOIGTS

Une finition en titane résistante aux traces de doigts facilite le nettoyage. Facile à nettoyer avec de l'eau tiède et un chiffon microfibre, votre réfrigérateur sera toujours impeccable!

### RANGEMENT DE PORTE D'UN GALLON

Placez les articles les plus utilisés, tels que les grands récipients de jus de fruits ou de lait, dans le rangement de porte d'un gallon et libérez ainsi un précieux espace sur les tablettes, ce qui vous aidera à mieux organiser votre réfrigérateur.

### CONTRÔLE TACTILE ÉLECTRONIQUE

Permet de régler facilement la température à l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur. Simple à lire, à atteindre et à utiliser. Grâce à des capteurs électroniques, le réfrigérateur assure un contrôle précis de la température.

### SUPER FREEZE

Cette fonction permet d'abaisser rapidement la température à -24 °C. Cela permet de conserver les nutriments et la saveur en congelant rapidement les aliments.

Avec son design plat de qualité supérieure et son revêtement extérieur protecteur facile à nettoyer, le RB17 s'intègre parfaitement dans votre cuisine. Le réfrigérateur est doté d'un rangement de porte d'un gallon, d'un grand bac à légumes et d'un tiroir de congélation inférieur, ce qui fait du RB17 un choix pratique pour toute la famille.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Performance	
Hisense-modèle	RB17A2CSE / RB17A2CWE
Capacité totale (pi.cu)	17
Capacité (congélateur/réfrigérateur)	4,8   12,2
Classe d'efficacité énergétique	Energy Star®
Consommation d'énergie (kW. h/an)	449 kWh/an
Niveau de bruit endB (A)	45 dB(A)
Électrique	
Tension/FREQ/ampères	115V/60Hz/2,0 ampères
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Contrôle Temp	Électronique
Dégivrage	Sans givre
Qte' de portes	1 Porte battante + 1 Tirez le tiroir
Porte réversible	Oui
Jambes réglables	Oui
Roues	2
Poignée	Intégré, haut de la porte (Métal)
Finition	Titane/ Blanc
Verrouillage	Non
Couleur	Titane / Blanc
Couleur	R600a
Agent de soufflage de mousse	Cyclopentane
Compartment de réfrigération	
Plage de température	32-48°F (0-9°C)
Multi-flow Air	Oui
Panier/poubelle de porte	2 étagères pleine largeur   2 grilles demi-largeur   1 bac pleine largeur
Lampe intérieure	LED (Haut)
Des étagères	3 verres trempés avec garniture chromée
Bac à Légumes	Oui
Couvercle de bac à légumes	Oui
Contrôleur d'humidité	Oui
Fontaine à eau	Non
Compartment congélateur	
Plage de température	6.8-11.2°F (-14--24°C)
Machine à glaçons	Non
Tiroir coulissant	1 tiroir externe + 1 tiroir interne
Door Basket/Bin	Non
Approbations	
Certificat	UL

Expédition	
Dimensions de l'unité l x p x h (mm)	790x599x1740
Dimensions du carton l x p x h (mm)	842x726x1819
Poids net / Poids brut (Kg)	90/98
Dimensions de l'unité l x p x h (po)	31,1 po x 28,9 po x 69,1 po avec poignée 31,1 po x 26,6 po x 69,1 po sans poignée
Dimensions du carton l x p x h (po)	33,1 po x 28,6 po x 71,6 po
Poids net / Poids brut (lbs)	199/216 lbs
Garantie/UPC	
Pièces et main d'oeuvre	2 Années
Système scellé	5 Années
UPC RB17A2CSE (Titane)	810088360725
UPC RB17A2CWE (Blanc)	810088360732



Tous les produits, spécifications de produit, et les données sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autrement. © 2022 Hisense Canada Co., Ltd. Tous droits réservés

Hisense Canada Co., Ltd.  
2283 Argentia Rd, Mississauga, Ontario  
1-289-497-8860  
www.hisense-canada.com