

## RÉFRIGÉRATION LG

# LRFWS2906\_

Réfrigérateur à 3 portes avec porte à deux battants

### Grande capacité

Distributeur d'eau externe avec éclairage à DEL

Machine à glaçons installée en usine

Système de refroidissement intelligent Smart Cooling<sup>MD</sup>

Poignée SmartPull<sup>MC</sup>

Finition résistante aux taches

2 bacs à légumes à humidité contrôlée

SmartDiagnosis<sup>MC</sup>

Homologué ENERGYSTAR<sup>MD</sup>

Mode Sabbat

COULEURS OFFERTE



ACIER INOXYDABLE RÉSISTANT AUX TACHES



ARGENTE PLATINE

CAPACITÉ	
Réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )	19,5 pi <sup>3</sup>
Congélateur (pi <sup>3</sup> )	9,5 pi <sup>3</sup>
Total (pi <sup>3</sup> )	29 pi <sup>3</sup>
ÉNERGIE	
Homologué ENERGYSTAR <sup>MD</sup>	ENERGY STAR <sup>MD</sup>
Consommation d'énergie (kWh/année)	653
SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE GLAÇONS	
Distributeur d'eau et de glaçons	Distributeur d'eau
Type de distributeur	Distributeur d'eau de forme haute intégré
Production de glaçons quotidienne (lb)	2,5 lb
Production du système IcePlus <sup>MC</sup> (lb)	2,7 lb
Capacité de stockage de la machine à glaçons (lb)	4,0 lb
Témoin du distributeur	Oui
Filtre à eau	LT1000P
REFROIDISSEMENT	
Type	Système de refroidissement intelligent <sup>MC</sup>
Type de compresseur	Compresseur intelligent à inversion
Système de refroidissement intelligent Smart Cooling <sup>MD</sup>	Oui
Refroidissement+ de la porte	Oui
Refroidissement à débit d'air multiple Multi-Air-Flow <sup>MC</sup>	Oui
Capteurs de température	6
Filtre à air frais	Oui
Évaporateur	1
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES	
Type d'affichage	Membrane / DEL blanche
Commandes de température	Électroniques/numériques
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Verrouillage de sécurité	Oui
Charnière à fermeture automatique	Oui
Mode Sabbat	Oui
Fonctionnement silencieux LoDecibel <sup>MC</sup>	Oui
RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	4 demi-tablettes
Tablettes en porte-à-faux	Tablettes en porte-à-faux hybrides
Matériau des tablettes	Verre trempé, protection antidébordement SpillProtector <sup>MC</sup>
Bacs à légumes	2 bacs à légumes à humidité contrôlée
Tiroir Glide N' Serve <sup>MD</sup>	Oui
Éclairage dans le réfrigérateur	DEL au plafond
Type de poignée	Barre



PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de balconnets	6 (dont 2 ajustables pour contenants de 4 litres)
Matériau des balconnets	1 pièce (transparent)
CONGÉLATEUR	
Type de porte	Tiroir coulissant
Tiroirs	Organisation à deux étages
Tiroir en plastique DuraBase <sup>MC</sup>	Oui
Séparateur de tiroir	Oui
Bac à glaçons/Glaçons dans la porte	Bac à glaçons
Éclairage dans le congélateur	Éclairage à DEL
Poignée du congélateur	Poignée SmartPull <sup>MC</sup>
FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES	
SmartDiagnosis <sup>MC</sup>	Oui
MATÉRIAUX/FINITIONS	
Porte arrondie	Oui
Charnières dissimulées	Oui
Surface	Lisse
Poignées	Poignées commerciales assorties
Couleurs offerte	Acier inoxydable résistant aux taches, argent platine
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Profondeur avec les poignées	36 1/4 po
Profondeur sans les poignées	33 3/4 po
Profondeur sans la porte	29 7/8 po
Profondeur (au total, avec la porte ouverte)	48 5/8 po
Hauteur jusqu'au-dessus du caisson	68 1/2 po
Hauteur jusqu'au-dessus de la charnière de la porte	69 3/4 po
Largeur	35 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	44 1/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	39 1/4 po
Dégagement du bord de la porte avec la poignée	4 1/2 po
Dégagement du bord de la porte sans la poignée	1 3/8 po
Dégagements pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Poids (appareil/boîte)	295 lb / 320 lb
Dimensions de la boîte (L x H x P)	38 po x 73 po x 39 po
GARANTIE LIMITÉE	
Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé	7 ans
Compresseur linéaire	10 ans
CUP	
LRFWS2906S (acier inoxydable résistant aux taches)	195174002278
LRFWS2906V (argent platine)	195174011225