

# FRIGIDAIRE

## GALLERY



Lave-vaisselle encastré en acier inoxydable de 24 po avec CleanBoost™

Lave-vaisselle

Available Products: GDSP4715AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 01/24

### Spécifications du produit

#### Lave-vaisselle

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Contrôle automatique de la température | Non                   |
| Distributeur de détersif               | Oui                   |
| Matériel de filtration                 | Acier inoxydable      |
| Tamis du filtre                        | Amovible              |
| Eau filtrée                            | 100 %                 |
| Broyeur ou filtration d'aliments durs  | Oui                   |
| Éclairage intérieur                    | Non                   |
| Système de détection de fuites         | Oui                   |
| Vitesses du moteur                     | Multi-vitesse         |
| Capacité de placement                  | 14                    |
| Distributeur de produit de rinçage     | Oui                   |
| Capteur de sol intelligent             | Oui                   |
| Bras gicleur inférieur                 | Orbite                |
| Bras gicleur central                   | Bi-Beam               |
| Bras gicleur supérieur                 | Bras de pulvérisation |
| Statut du faisceau indicateur au sol   | Oui                   |
| Couleur de la cuve                     | Acier inoxydable      |
| Conception de la cuve                  | Cuve haute            |
| Matériau de la cuve                    | Acier inoxydable      |
| Niveaux de lavage                      | 5                     |
| Système de lavage                      | Alimentation directe  |

#### Options de lave-vaisselle

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Séchage à air        | Oui      |
| Air sec              | Oui      |
| Chaleur sèche        | Oui      |
| Sec - Max            | Oui      |
| Système de séchage   | Even Dry |
| Séchage avec chaleur | Oui      |
| Température élevée   | Non      |
| Démarrer/Annuler     | Oui      |

#### Panier supérieur

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Étagère à tasses               | Oui       |
| Rabattable                     | Oui       |
| Hauteur de dégagement maximale | 10.375 po |
| Hauteur de dégagement minimale | 8.5 po    |
| Revêtement de la grille        | Nylon     |
| Poignées de grille             | Non       |
| Type de grille                 | Réglable  |
| Support pour verres à pied     | Oui       |
| Zone de lavage ciblée          | Oui       |

#### Cycles de lave-vaisselle

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Cristal de chine      | Oui |
| Économiseur d'énergie | Oui |
| Favoris               | Oui |
| Lourd                 | Oui |
| Normal                | Oui |
| Nombre de cycles      | 7   |
| Préchauffage          | Oui |
| Rinçage seulement     | Non |
| Désinfection          | Oui |

#### Grille inférieure

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Rabattable                                   | Oui      |
| Hauteur de dégagement maximale               | 13.25 po |
| Hauteur de dégagement minimale               | 11.25 po |
| Nombre de paniers de couverts                | 1        |
| Nombre de couvercles pour panier de couverts | 2        |
| Revêtement de la grille                      | Nylon    |
| Type de grille                               | Réglable |

#### 3e panier

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 3e panier               | Oui   |
| Revêtement de la grille | Nylon |
| Poignées de grille      | Non   |

#### Extérieur

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Conception des poignées et de la porte | Poche large    |
| Porte à loquet                         | Soulever       |
| Type de porte                          | Reste en place |

#### Spécifications électriques

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ampères à 120 V  | 15 A  |
| Tension nominale | 120 V |

#### Spécifications générales

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Niveau sonore           | 47 dB   |
| Énergie annuelle        | 240 kWh |
| Étiquette Prop 65       | Non     |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an    |
| Garantie - Pièces       | 1 an    |

#### Certifications et approbations de performance

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Niveau CEE              | Tier 1 |
| Homologué ENERGY STARMD | Oui    |

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

|                                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lave-vaisselle encastré en acier inoxydable de 24 po avec CleanBoost™ | Dishwasher                         |
| Available Products: GDSP4715AF                                        | Available Colors: Acier inoxydable |
| Version: 01/24                                                        |                                    |

Commandes

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Couleur des commandes      | Noir        |
| Emplacement de contrôle    | Supérieur   |
| Heures de départ différé   | 1-12 Heures |
| Affichage numérique        | Oui         |
| Verrouillage des commandes | Oui         |
| Témoin de rinçage          | Oui         |

Dimensions et volume

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Hauteur minimum               | 33.75 po |
| Hauteur maximale              | 35.75 po |
| Largeur                       | 24 po    |
| Profondeur                    | 24.25 po |
| Profondeur avec porte ouverte | 50.25 po |

Installation

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Emplacement de branchement     | Inférieur droit        |
| Nombre de pieds de nivellement | 3                      |
| Emplacement de l’arrivée d’eau | Avant inférieur gauche |

Certifications et approbations

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Conforme à la norme ADA | Non |
|-------------------------|-----|

Certifications et approbations de sécurité

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Classé UL                      | Oui |
| Classé ETL                     | Oui |
| Répond aux exigences ASSE 1006 | Oui |
| Certifié NSFMD                 | Oui |

## Schéma d'installation

