

500 Series
HCB56651UC

Hotte cheminée de 36 po à pavillon
Série 500 - Acier inoxydable


Accessoires en option

HCBEXT5UC :
 HCIFILTUC :
 HCREC5UC :

Le hotte murale cheminée ajoute style et élégance à la cuisine tout en vous donnant une plus grande liberté pour planifier votre cuisine

- Commandes tactiles avec affichage ACL
- Souffleur interne centrifuge de 600 pi³/min inclus
- Commandes tactiles à quatre vitesses avec affichage ACL
- Filtres lavables au lave-vaisselle avec couvercles en acier inoxydable
- Conversion au mode de recirculation à l'aide de la trousse d'accessoires (achat séparé)

Données techniques

Mode de fonctionnement :	Convertible
Nombre de vitesses :	4 puissances
Accessoires en option :	HCBEXT5UC, HCIFILTUC, HCREC5UC
Nombre de lampes :	2
Type de lampes utilisées :	Halogène
Puissance totale des lampes (W) :	40
Matériau du filtre à graisses :	Washable stainless steel
Type de filtre à graisses :	Cyclone
Code universel des produits :	825225909057
Matériau :	Acier inox
Puissance (W) :	530
Tension (V) :	110
Fréquence (Hz) :	60
Certificats de conformité :	CUL, UL
Longueur du cordon d'alimentation (cm) :	0
Type de prise :	sans fiche
Dimensions globales du produit (H x L x P) (po) :	27 1/16" - 42 1/8 " / 27 1/16" - 45 13/16" x 36"
Dimensions globales du produit (H x L x P) (mm) :	687 - 1164 x 914 x 500
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po) :	26.25 x 39.99 x 17.99
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm) :	666 x 1016 x 457
Hauteur de la cheminée (po) :	25 1/2" - 40 9/16"/25 3/8" - 44 1/4"
Hauteur de la cheminée (mm) :	647-1031/647-1124
Distance requise au-dessus de la table de cuisson/cuisinière :	24"/27"
Poids net (lb) :	55
Poids net (kg) :	25,1
Poids brut (lb) :	62
Poids brut (kg) :	28,0
Emplacement du moteur :	Fixé dans conduit de cheminée
Diamètre du conduit de ventilation supérieur (po) :	8
Clapet anti-retour :	Oui

500 Series Hottes

HCB56651UC

Hotte cheminée de 36 po à pavillon Série 500 - Acier inoxydable

Le hotte murale cheminée ajoute style et élégance à la cuisine tout en vous donnant une plus grande liberté pour planifier votre cuisine

Design

- Trousse d'accessoires de rallonge pour conduit disponible pour plafonds de 9 pi et de 12 pi

Rendement

- 2 ampoules halogènes - 12 V, max. de 20 W, de base g4
- Conduit rond de 8 po à la sortie

Efficacité

- Le souffleur se met automatiquement en marche à vitesse élevée en présence de chaleur intense dans la zone de contrôle
- Filtres de rechange au charbon absorbant les odeurs

Commodité

- Pratique minuterie de 1 à 60 minutes
- Alerte s'allumant sur l'afficheur ACL pour rappeler de vérifier/nettoyer les filtres
- Un signal sonore se fait entendre lorsqu'on appuie sur les commandes.