



Lave-vaisselle

DBI5651XXLS

Niveau sonore (max) 40 dB(A)

Logic

Nombre de couverts 16 pcs

Nombre de paniers 3

Type de panier supérieur

Taille XXL

Turbo séchage combiné

Système de dosage automatique Non

Installation sous plan

Construction et performance

- 8 Steel™ - Pièces essentielles du lave-vaisselle en acier inoxydable: Oui
- Pas besoin de rincer la vaisselle grâce au Super Cleaning System™: Oui
- Adoucisseur d'eau automatique pour de meilleures performances de lavage: Non
- Bras de lavage: 3
- Nombre de zones d'arrosage: 9
- Systèmes de nettoyage: Cutlery Spray™ - puissance supplémentaire pour le panier à couverts., Pas besoin de rincer la vaisselle grâce au Super Cleaning System™, Capteur Aqua Level™, Capteur Sensi Clean™ - mesure le degré de salissure., Bras gicleur en acier inoxydable, Zones de puissance réglables pour le nettoyage des casseroles et des poêles ou des bouteilles et des vases. Cette fonction peut également être désactivée., The water pressure is adapted depending on program, type of dishes and dirtiness level.
- Poignée externe: Poignée intégrée avec fermeture en douceur

Usage et flexibilité

- Nombre de couverts: 16
- Nombre de paniers: 3
- Tiroir à couverts: Tiroir à couverts réglable, À glissières télescopiques, Poignée, Tiroir à couverts amovible, Guide rails with ball bearings
- Type de panier supérieur: Exclusif - Paniers en acier recouverts de nylon, toutes les rangées de picots sont rabattables, supports pour verres à vin divisibles/rabattables, fixation Light Lock™ pour maintenir les articles légers.
- Système de réglage du panier supérieur: Easy height adjustable with lever
- Panier supérieur: Rangées de picots divisibles, Fixations pour verres à vin, Sliding tines for easy adaptation to stone ware etc., Ergonomie parfaite grâce aux glissières télescopiques coulissant facilement, Fixation Light Lock™ pour maintenir les articles légers, Protection de la porcelaine - sécurise la vaisselle fragile lors de la rotation des bras gicleurs., Porte-couteaux ultra large, Deux supports rabattables pour les verres, Supports pour verres à vin divisibles/rabattables à gauche, Supports pour verres à vin rabattables à droite, Poignée avec logo ASKO, Panier à mailles fines - facilite le chargement et empêche les petits objets de tomber au travers.
- Panier du milieu: Sans panier du milieu
- Type de panier inférieur: Exclusif
- Panier inférieur: Sliding tines for easy adaptation to stone ware etc., Panier à couverts, Support pour le lavage des vases/bouteilles/biberons, Rangée de picots avant rabattable/divisible, Rangée de picots arrière rabattable/divisible, Poignée avec logo ASKO, Panier à mailles fines - facilite le chargement et empêche les petits objets de tomber au travers.
- Système de dosage automatique: Non
- Eclairage intérieur : 2 éclairages LED

Bandeau de commandes

- ASKO ConnectLife: Oui
- Type d'écran: Écran LCD
- Status Light™ - Indication visuelle de la progression du lavage de la vaisselle: Oui
- Indication du temps restant: Oui
- Indication de fin du lavage: Affichage avec signal sonore et lumineux
- Paramètres de langue: Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Suédois, Slovène, Slovaque, Russe, Portugais, Polish, Norvégien, Néerlandais, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italien, Croate, Français, Finlandais, Estonian, Espagnol, Anglais, Allemand, Danois, Tchèque, Ukrainian

Fonctions, programmes et modes

- Programmes: Anti-odeur, Assainissement, Autonettoyage, Quick Pro, Programme de rinçage et maintien, Durée programmée, Programme standard, Automatique, Intensif
- Température de lavage (°C): 55/60/65/70
- Départ différé: Départ différé jusqu'à 24 heures
- Options et modes: Mode chaleur intensive, Sensor controlled door opening - Optimizes the drying process according to the room temperature, Mode Nuit - Niveau sonore plus faible. La durée du programme est prolongée., Mode Vitesse - La durée du programme est raccourcie. Plus d'électricité consommée., Mode Vert - Moins d'électricité et d'eau. La durée du programme est prolongée., Sélection durée cycle lavage, Super Rinse™ - Deux rinçages supplémentaires, Activation/désactivation de l'ouverture automatique de la porte

Design et installation

- Ressort de porte réglable par l'avant: Non
- Pied arrière réglable depuis l'avant: Oui
- Installation: Tuyau de sortie à raccords multiples, Anti-siphon intégré - Maintient l'eau à l'intérieur de la machine en toute sécurité, ce qui est particulièrement important si le lave-vaisselle est placé au-dessus du niveau du sol., Ensemble de garniture, Bande de protection contre la vapeur
- Porte coulissante: Non
- Possibilité d'installation à hauteur ergonomique: Oui
- Largeur minimale de la niche: 609
- Hauteur minimale de la niche: 870
- Profondeur (y compris l'espace devant le mur): 555
- Max Height adjustment: 53
- Plinthe réglable: 30-94/0

Sécurité et entretien

- Aqua Safe™: Anti Block™ - Pompe de vidange autonettoyante, Alarme lumineuse et sonore, Temps maximum pour la prise d'eau, Tuyau d'alimentation en PEX, Veille de sécurité - Détection des fuites lorsque la machine est éteinte., Capteur Aqua Level™ - garantit un niveau d'eau optimal, Aqua Detect™ - détection instantanée de toute fuite dans le compartiment moteur, Détection des fuites d'eau au fond de la cuve, Fond de la cuve étanche, Cuve en acier inoxydable ultra résistant, Points d'étanchéité à l'extérieur de la cuve
- Système Aqua Safe™: Oui
- Sécurité enfants: Sécurité enfants Kid Safe™ - verrouillage des commandes
- Indication de manque de liquide de rinçage: Notification à l'écran
- Indicateur de manque de sel: Notification à l'écran

Caractéristiques techniques

- Raccordement à l'eau: Eau chaude & eau froide
- Raccord de tuyau d'eau: Non
- Température max de l'eau admise: 60
- Niveau sonore (max): 40
- Programme(s) de référence: 1
- Duration of standard programme: 125
- Consommation annuelle d'électricité estimée: 220
- Consommation d'électricité en programme normal: 1
- Consommation annuelle moyenne pour un ménage de 4 personnes: 2451
- Consommation d'eau: 11.4
- Consommation en mode veille: 0.5
- Type de prise: USA
- Puissance de raccordement: 1300
- Tension (V): 120 V
- Nombre de paliers: 1
- Fusible: 15
- Fréquence: 60 Hz
- Pression d'arrivée d'eau requise MPa: 0,03-1
- Poids net: 43.5

Dimensions

- Largeur: 608
- Hauteur: 871

- Profondeur: 554
- Hauteur maximale du produit: 924
- Longueur du câble de raccordement: 1815
- Profondeur avec porte ouverte: 1231
- Longueur du tuyau d'arrivée d'eau: 163
- Longueur du tuyau de vidange: 230

Information logistique

- Largeur de l'emballage: 640
- Hauteur de l'emballage: 930
- Profondeur de l'emballage: 680
- Poids brut: 46.8
- Code produit: 740103
- Code EAN: 3838782627484

Measurements: inches / millimetres

