

FRIGIDAIRE

GALLERY



GCRI306CBF

Cuisinière à induction autonome de 30 po avec friture à air chaud

La cuisinière à induction à commande arrière de 30 po Frigidaire Gallery avec convection totale vous offre une grande polyvalence dans la cuisine avec des modes four tels que friture à air chaud, pas de préchauffage, cuisson lente, cuisson à la vapeur, rôtissage à la vapeur, air sous vide, cuisson par convection, et plus encore ! Profitez en outre des avantages de la cuisson à induction, tels qu'un temps d'ébullition deux fois plus rapide, une surface d'induction facile à nettoyer et notre technologie de brûleur TempLock™ grâce à laquelle la table de cuisson maintient le niveau de chaleur pour vous.

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 07/25

Avantages pour le consommateur

Convection totale

Vous offre un maximum de polyvalence dans la cuisine, avec des modes de cuisson tels que friture à air chaud, pas de préchauffage, cuisson lente, cuisson par convection, cuisson à la vapeur, rôtissage à convection, rôtissage à la vapeur, air sous vide, et plus encore !



Friture à air chaud

La fonction Air Fry (Friture par air) vous permet de préparer des repas plus sains et délicieux tout droit sortis du four, pour toute la famille.



Table de cuisson facile à nettoyer

Contrairement aux tables de cuisson électriques et à gaz classiques, l'induction ne chauffe que la casserole et les aliments qu'elle contient. La zone autour de la casserole reste donc plus froide au toucher, ce qui vous permet de nettoyer les déversements et les éclaboussures pendant la cuisson.



No Preheat (aucun préchauffage)

Élimine le temps perdu à attendre que votre four chauffe : il suffit de placer vos aliments dans le four froid et de passer à table en un rien de temps.

Il est préférable d'utiliser le mode Sans préchauffage pour la cuisson sur une seule grille d'aliments congelés ou préfabriqués et d'aliments qui doivent cuire pendant plus de 10 minutes.



Réglage TempLock™

C'est un peu comme un régulateur de vitesse - la table de cuisson maintient automatiquement le niveau de chaleur pour vous, plus besoin de régler la chaleur durant la cuisson.



Élément de 3 600 watts

Vous offre à la fois puissance et précision : l'eau bout 50 % plus vite qu'avec le gaz, tout en bénéficiant de la précision et de la réactivité de la cuisson par induction.

Élément avant droit à induction de 8,3 po, casserole de 6 qt/10 po de diamètre, 1 qt d'eau tiède par rapport à un brûleur avant droit au gaz de 18 000 BTU.



Photographie de produit



Spécifications du produit

Renseignements sur le produit

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Product Line | Gamme de produits à induction |
| Type d'alimentation | Electric 240v |
| UPC | 810143400649 |

Fonction des commandes de cuisson

| | |
|--|-----|
| Cuisson au four en mode différé | Oui |
| Programmation en Fahrenheit ou Celsius | Oui |
| Panneau de commande silencieux | Oui |

Table de cuisson

| | |
|--|-------|
| Type de surface de cuisson | Lisse |
| Témoin lumineux de mise en marche de l'élément | Oui |
| Témoin lumineux de surface chaude | Oui |

Tiroir

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Style de poignée du tiroir | Poignées intégrées |
| Type de tiroir | Rangement |

Afficheur

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Emplacement de contrôle | À l'arrière |
| Couleur de l'interface d'affichage | Blanc |
| Type d'affichage | Toucher capacitif |

Spécifications électriques

| | |
|------------------------|-------|
| Circuit minimum requis | 40 A |
| Tension nominale | 240 V |

Spécifications générales

| | |
|-------------------------|---------|
| Énergie annuelle | 269 kWh |
| Poids du produit | 171 lb |
| Étiquette Prop 65 | Oui |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an |
| Garantie - Pièces | 1 an |

Certifications et approbations de sécurité

| | |
|------------|-----|
| Classé cUL | Oui |
|------------|-----|

Commandes de cuisson

| | |
|-----------------------------|-----|
| Air Fry | Oui |
| Air Sous Vide | Oui |
| Cuisson | Oui |
| Gril | Oui |
| Annuler | Oui |
| Horloge | Oui |
| Cuisson à convection | Oui |
| Rôtissage à convection | Oui |
| Nettoyage différé | Oui |
| Démarrage différé | Oui |
| Verrou de porte | Oui |
| Réchaud | Oui |
| Minuterie de cuisine | Oui |
| Verrouillage | Oui |
| Arrêt | Oui |
| Préchauffage | Oui |
| Sonde | Oui |
| Préchauffage rapide | Oui |
| Autonettoyant | Oui |
| Réglage de l'horloge | Oui |
| Cuisson lente | Oui |
| Démarrage | Oui |
| Nettoyage à la vapeur | Oui |
| Affichage de la température | Oui |

Four

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Élément de cuisson | 2500 W |
| Passe pour l'élément de cuisson | 8 |
| Type d'élément de cuisson | Caché |
| Élément de gril | 4000 W |
| Passe pour l'élément de gril | 6 |
| Système de gril | Oui |
| À convection | Oui |
| Élément de convection | 3800 W |
| Type de convection | Total |
| Nombre de ventilateurs à convection | 1 |
| Nombre de positions de la grille | 6 |
| Couleur intérieure du four | Noir minuit |
| Quantité de lumière de four | 1 |
| Type de lumière de four | Halogène |
| Type de position de la grille | En relief |
| Grille de type 1 | Plate |
| Quantité de grilles de type 1 | 2 |
| Type de fenêtre | Visuel extra large |

Rendement de la table de cuisson

| | |
|--|--------------------------------|
| Dimension du brûleur de l'élément avant droit | 8 3/10 po |
| Dimension du brûleur de l'élément arrière droit | 5 1/2 po |
| Dimension du brûleur de l'élément avant gauche | 7 po |
| Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche | 7 po |
| Brûleur de l'élément avant droit | 2,300 / 3,600 Watts (boost) |
| Brûleur de l'élément arrière droit | 1,400 / 2,500 watts (boost) |
| Brûleur de l'élément avant gauche | 1,800 / 2,800 watts (boost) |
| Brûleur de l'élément arrière gauche | 1,800 / 2,800 watts (boost) |

Commandes

| | |
|----------------------------|-----|
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Mode Shabbat | Oui |

Dimensions et volume

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Hauteur minimum | 35 3/8 po |
| Hauteur maximale | 36 3/8 po |
| Largeur | 30 po |
| Profondeur | 26 po |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 47 5/16 po |
| Profondeur avec poignée | 28 1/2 po |
| Hauteur intérieure du four | 18 1/8 po |
| Largeur intérieure du four | 25 3/16 po |
| Profondeur intérieure du four | 19 7/8 po |
| Capacité du four | 5.3 pi 3 |

Installation

| | |
|--------------------------------|-----|
| Pieds de nivellement réglables | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |

Certifications et approbations

| | |
|------------------------------------|-----|
| Certification Star-K ^{MD} | Oui |
|------------------------------------|-----|

Consommables, accessoires et pièces d'installation

Consommables

10FFCLEN02



5304508691
ReadyClean™ –
nettoyant pour acier
inoxydable



10FFSSCL02



10FFKITC01
Ensemble de produits
pour la
cuisine ReadyClean™



10FFSCRB01
ReadyClean™ –
Tampons à récurer



5304508690
ReadyClean™ –
Nettoyant pour tables de
cuisson en verre et en
céramique



10FFCTCL02



10FFCTKT01



10FFMICF01
Linges de nettoyage en
microfibre
ReadyClean™



5304508689
ReadyClean™ –
Nettoyant à four et à
micro-ondes



10FFOVCL02




Accessoires

FRIGPEREFT
Plateau à friture à air
ReadyCookMC de 30 po



5304526506



5304532107

